



DITEC SECTOR RESET

La porte la plus efficace sur
le plan énergétique



DITEC SECTOR RESET

Dotée d'un bord inférieur flexible, la porte Ditec Sector Reset est une porte à enroulement à auto-réinsertion qui offre une excellente étanchéité. Cette porte est adaptée aux conditions les plus exigeantes.

Des conditions de travail optimisées

FLUX DE PROCESSUS OPTIMISÉ

Le tablier entièrement souple, dépourvu de barres rigides, permet à la porte de s'ouvrir et de se fermer rapidement. Grâce à la technologie INVERTERmotion, il est possible de différencier la vitesse et d'atteindre une vitesse de 3 m/s. Le système d'auto-réinsertion du tablier réduit le risque d'immobilisation en cas de choc accidentel.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La vitesse de fonctionnement élevée évite que les portes restent ouvertes plus longtemps que nécessaire. Ainsi, l'environnement de travail demeure stable et il est possible d'économiser l'énergie.

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE AU VENT

Le tablier est maintenu dans les glissières latérales grâce à des fermetures éclair qui garantissent une excellente étanchéité. Cela minimise les infiltrations d'air et de poussière. Sur les portes avec INVERTERmotion, le principe de l'ouverture pas-à-pas (SBS) permet de fermer les portes même sous pression de vent.

FAIBLE BRUIT

Grâce aux glissières latérales spécialement conçues et aux fermetures éclair continues, la porte fonctionne de façon silencieuse.

Sécurité garantie

PROTECTION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES

Le dispositif SLE (Safety Linear Encoder) unique et autocontrôlé et les cellules photoélectriques détectent les éventuels obstacles et rouvrent la porte en cas de besoin. Le tablier lui-même est intrinsèquement sûr, puisqu'il est doté d'un bord inférieur flexible et est dépourvu de barres rigides.

OUVERTURE D'URGENCE

En cas d'urgence, une poignée rouge permet de libérer le contrepoids et d'ouvrir la porte.

Design beau et intelligent

DESIGN ITALIEN

Une porte Ditec jouit d'un design épuré. De grands hublots offrent une visibilité maximale. Par ailleurs, il est possible d'imprimer le graphisme de votre choix.

PEU D'ENTRETIEN

La porte Ditec Sector Reset, qui comporte peu de pièces mobiles et est dotée de glissières latérales spécialement conçues, nécessite un entretien minimal. Grâce au système d'auto-réinsertion du tablier et à l'absence de barres rigides, les coûts de réparation en cas de choc accidentel sont limités. Les contrepoids réduisent les efforts requis par le moteur, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et des coûts de maintenance moindres.

GAIN DE PLACE

Les petites colonnes de la porte Ditec Sector Reset en font la solution idéale dans les endroits exigus. Le cadre autoportant et l'absence de moteur latéral permettent l'installation dans un couloir ou tout autre espace limité.



Safety Linear Encoder



Contrepoids



Auto-réinsertion

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic propose une gamme complète de produits pour les applications industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, parmi lesquels des portes sectionnelles, des équipements de quai de chargement, des portes haute performance, des portes de garage, des portes d'accès piéton, des portes et barrières, et des systèmes automatisés et d'ouverture. En s'appuyant sur près de 200 ans d'expérience, Entrematic vise à devenir l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante dans le secteur des accès dotés de systèmes automatisés, et le meilleur partenaire pour les revendeurs et les installateurs. Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergco, sont quelques unes de nos marques reconnues. Les mots et logos Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et Nergco, sont quelques unes des marques appartenant à Entrematic Group AB ou des entreprises du groupe Entrematic. Les produits Ditec sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement continu de produits, Entrematic Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou des composants sans avis préalable. Limitation de responsabilité : Se référer à notre manuel pour utiliser correctement nos produits. Toutes les informations figurant dans la présente brochure sont valides uniquement en vertu des conditions d'utilisation indiquées dans le manuel d'utilisateur et à condition que la porte ait été correctement installée et entretenue et n'a pas fait l'objet d'un usage abusif ou négligent.

Votre distributeur Ditec:

AE SYSTEMS
Oeverstraat 19
9160 Lokeren (Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be
www.aesystems.be

Ditec
ENTRE/MATIC