

Ditec
OPEN YOUR WORLD



INTELLIGENT



INNOVATIEF
ONTWERP



EENVOUDIGE
INSTALLATIE



SMART
THINGS

Ditec **DAS200**
DAS200HD
DAS200T

Automatisering
voor commerciële
schuifdeuren tot **320 kg**



TECHNISCHE GEGEVENS

	DAS200	DAS200HD	DAS200T
Beschrijving	automatisering voor schuifdeuren	automatisering voor schuifdeuren	automatisering voor telescopische schuifdeuren
Dragvermogen	120 kg (1 deurvleugel) 200 kg (2 deurvleugels)	150 kg (1 deurvleugel) 280 kg (2 deurvleugels)	240 kg (1+1 deurvleugels) 320 kg (2+2 deurvleugels)
Doorgangsopening	715 - 3215 mm (1 deurvleugel) 790 - 3240 mm (2 deurvleugels)	715 - 3215 mm (1 deurvleugel) 840 - 3240 mm (2 deurvleugels)	1103 - 4320 mm (1+1 deurvleugels) 1600 - 4320 mm (2+2 deurvleugels)
Productafmetingen (HxDxL)	120 x 185 x L mm	120 x 185 x L mm	120 x 265 x L mm
Maximale open- en sluitsnelheid (2 deurvleugels)	1,6 m/s	1,6 m/s	1,6 m/s
Elektrische voeding	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz
Nominaal vermogen voorschakelapparaat	75 W	150 W	150 W
Elektrische voeding hulpstukken	24 Vdc/0,64 A	24 Vdc/1 A	24 Vdc/1 A
Beschermingsniveau	IP20	IP20	IP20
Typegoedkeuringen	TÜV	TÜV	TÜV
Bedieningspaneel	1DAS20QE	1DAS20HDQE	1DAS20HDQE

HOOFDFUNCTIES

	DAS200	DAS200HD - DAS200T
Bedieningspaneel	1DAS20QE	1DAS20HDQE
Elektrische voeding	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz
Batterijen	12 Vdc of 24 Vdc (optioneel)	12 Vdc of 24 Vdc (optioneel)
Stuwkrachtregeling	■	■
Hindernisdetectie (stop bij openen of omkering bij sluiten)	■	■
Automatische keuze breedte doorgangsopening (afhankelijk van de mensenstroom)	■	■
Tijdgeschakelde automatische sluiting	0 - 60 s	0 - 60 s
Tijdgeschakeld openhouden wegens aanwezigheid personen	0 - 60 s	0 - 60 s
Vergrendeling	■ (optioneel met DAS902MP)	■ (optioneel met DAS902MP)
Beveiliging bij opening (snelheidsvertraging)	■	■
Energiebesparend batterijbeheer in geval van stroomuitval	■	■
Omkeerbeveiliging met aanwezigheidssensor	■ (conform EN 16005)	■ (conform EN 16005)
Safety test functie en bewaking beveiligingen	■ (conform EN 16005)	■ (conform EN 16005)
Onafhankelijke opdracht voor openen en sluiten	■ (optioneel met DAS902MP)	■ (optioneel met DAS902MP)
Functie "verpleegkundigen"	■ (optioneel met DAS902MP)	■ (optioneel met DAS902MP)
Functie "brandwering-impuls"	■ (optioneel met DAS902MP)	■ (optioneel met DAS902MP)
Noodopeningsfunctie	■ (optioneel met DAS902MP)	■ (optioneel met DAS902MP)