

**Ditec**  
OPEN YOUR WORLD



INTELLIGENT



INNOVATIEF  
ONTWERP



GECERTIFICEERD



SMART  
THINGS

Ditec **DAS200RG**  
**DAS200TRG**

Automatisering  
voor schuifdeuren  
op vluchtroutes  
tot **320 kg**



## TECHNISCHE GEGEVENS

	DAS200RG	DAS200TRG
Beschrijving	automatisering voor schuifdeuren	automatisering voor telescopische schuifdeuren
Speciale gebruikswijzen	redundante vluchtroute	redundante vluchtroute
Draagvermogen	150 kg (1 deurvleugel) 280 kg (2 deurvleugels)	240 kg (1+1 deurvleugel) 320 kg (2+2 deurvleugels)
Doorgangsopening	765 - 3215 mm (1 deurvleugel) 865 - 3240 mm (2 deurvleugels)	1370 - 4303 mm (1+1 deurvleugels) 1587 - 4320 mm (2+2 deurvleugels)
Productafmetingen (HxDxL)	120 x 185 x L mm	120 x 265 x L mm
Maximale open- en sluitsnelheid (2 deurvleugels)	1,6 m/s	1,6 m/s
Elektrische voeding	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz
Nominaal vermogen voorschakelapparaat	150 W	150 W
Elektrische voeding hulpstukken	24 Vdc/1 A	24 Vdc/1 A
Beschermingsniveau	IP20	IP20
Typegoedkeuringen	TÜV	TÜV
Bedieningspaneel	1DAS20RGQE	1DAS20TRGQE

## HOOFDFUNCTIES

Bedieningspaneel	1DAS20RGQE
Elektrische voeding	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz
Batterijen	24 Vdc
Stuwkrachtregeling	■
Hindernisdetectie met gevoeligheidsinstelling (stop bij openen of omkering bij sluiting)	■
Automatische keuze breedte doorgangsopening (afhankelijk van de mensenstroom)	■
Tijdgeschakelde automatische sluiting	0 - 60 s
Tijdgeschakeld openhouden wegens aanwezigheid personen	0 - 60 s
Beveiliging bij opening (snelheidsvertraging)	■
Energiebesparend batterijbeheer in geval van stroomuitval	■
Omkeerbeveiliging met aanwezigheidssensor	■ (conform EN 16005)
Safety test functie en bewaking beveiligingen	■ (conform EN 16005)
Functie "brandwering-impuls"	■ (optioneel met DAS902MP)
Noodopeningsfunctie	■