

Ditec
OPEN YOUR WORLD



**KWALITEIT &
BETROUWBAARHEID**



UNIVERSEEL



**EENVOUDIGE
ASSEMBLAGE**

Automatisering
voor draaideuren
tot **200 kg**

Ditec DAB105

TECHNISCHE KENMERKEN

DAB105

Beschrijving	automatisering voor draaideuren
Opening	Opening met motor, sluiting met veer en met motor
Productafmetingen (HxDxL)	111x131x720 mm
Gewicht product (alleen besturingseenheid)	13,9 kg
Maximaal draagvermogen (zie gebruiksdiagram)	200 kg met knikarm 150 kg met schuifarm
Duurzaamheidstest	1 miljoen cycli
Aansturing van de slag	encoder
Elektrische voeding	100 ÷ 240 Vac, -15%/10%; 50/60 Hz
Nominaal vermogen	75 W
Hulpvermogen	400 mA - 24 Vdc
Elektromechanisch slot	24 Vdc max 250 mA 12 Vdc max 500 mA
Breedte deurvleugel	knikarm 550 - 1200 mm (1200 mm voor branddeuren met DAB805PSAF) schuifarm 700 - 1200 mm
Openingshoek deurvleugel	110° met knikarm 110° met schuifarm
Openingstijd (0 - 80°)	3 - 6 s
Sluitingstijd (90° - 10°)	3 - 6 s
Pauzetijd geopende deur	1,5 ÷ 30 s
Bedrijfstemperatuur	-20° C / +45° C
Beschermingsniveau	IP20

HOOFDFUNCTIES

Configuratiekaart ESE	■ optie
Configuratiekaart ESA	■ optie
Automatische modus	■
Modus deurdranger	■
Modus LOW ENERGY	■
Modus Power Assist	■
Modus PUSH&GO	■
Geïntegreerde basiskeuzeschakelaar	■
Sleutelschakelaar	■ optie
Keuzeknop	■ optie
Beheer gesynchroniseerde dubbele deurvleugel	■ optie
Beheer gecontroleerde aanwezigheidssensor (conform EN 16005)	■
Werking op batterijen	■ optie
Prioritaire openingsbediening	■ optie
Uitgang signaal status geopende deur	■ optie
Signaal van fout/alarm besturingseenheid	■ optie
Gebruik voor branddeur	■

INSTALLATIEVOORBEELD

