

Ditec

OPEN YOUR WORLD



KRACHTIG



VEELZIJDIG



KWALITEIT &
BETROUWBAARHEID

Automatisering
voor draaideuren
tot **400 kg**

Ditec **DAB205**

TECHNISCHE KENMERKEN

DAB205

Beschrijving	automatisering voor draaideuren
Opening	Opening met motor, sluiting met veer en met motor
Productafmetingen (HxDxL)	111x131x720 mm
Gewicht product (alleen besturingseenheid)	16 kg
Maximaal draagvermogen (zie gebruiksdiagram)	400 kg met knikarm 300 kg met schuifarm
Duurzaamheidstest	1 miljoen cycli
Aansturing van de slag	encoder
Elektrische voeding	100 ÷ 240 Vac, -15%/10%; 50/60 Hz
Nominaal vermogen	300 W
Hulpvermogen	700 mA - 24 Vdc
Elektromechanisch slot	24 Vdc max 600 mA 12 Vdc max 1,2 mA
Breedte deurvleugel	knikarm 550 - 1600 mm (dezelfde breedte van de branddeur) schuifarm 700 - 1600 mm (1250 branddeuren)
Openingshoek deurvleugel	110° met knikarm 110° met schuifarm
Openingstijd (0 - 80°)	2,5 - 12 s
Sluitingstijd (90° - 10°)	4 - 12 s
Pauzetijd geopende deur	1,5 ÷ 30 s
Bedrijfstemperatuur	-20° C / +45° C
Beschermingsniveau	IP20

HOOFDFUNCTIES

Configuratiekaart ESE	■ optie
Configuratiekaart ESA	■ optie
Automatische modus	■
Modus deurdranger	■
Modus LOW ENERGY	■
Modus Power Assist	■
Modus PUSH&GO	■
Geïntegreerde basiskeuzeschakelaar	■
Sleutelschakelaar	■ optie
Keuzeknop	■ optie
Beheer gesynchroniseerde dubbele deurvleugel	■ optie
Geavanceerd beheer gedeeltelijke opening op beide deurvleugel	■ optie
Beheer gecontroleerde aanwezigheidssensor (conform EN 16005)	■
Werking op batterijen	■ optie
Prioritaire openingsbediening	■ optie
Uitgang signaal status geopende deur	■ optie
Signaal van fout/alarm besturingseenheid	■ optie
Externe LED voor de foutaanduiding	■ optie
Externe indicator voor brandalarm en resetknop	■ optie
Gebruik voor branddeur	■

INSTALLATIEVOORBEELD

