

**Ditec**  
OPEN YOUR WORLD



ÉLÉGANT



POLYVALENT



SÛR

Automatisme  
pour portes  
coulissantes de design  
jusqu'à **80 kg**

Ditec **CIVIK**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CIVIK	
Description	actionneur électromécanique pour portes coulissantes intérieures
Gestion de la course	encodeur
Charge maximale	60 kg (1 vantail) 80 kg (2 vantaux)
Alimentation	230 Vca / 50-60 Hz
Absorption	0,2 A
Couple / Poussée	30 N
Vitesse d'ouverture	0,4 m/s (1 vantail) 0,8 m/s (2 vantaux)
Vitesse de fermeture	0,2 m/s (1 vantail) 0,4 m/s (2 vantaux)
Ouverture maximale	1610 mm
Verrouillage antipanique	CIVIK LA
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C
Degré de protection	IP 20
Dimensions du produit (H x P x L)	75 x 130 x L mm
Coffret de commande	EL51 (intégrée)



## FONCTIONS PRINCIPALES

Armoire de commande	EL51
Alimentation de secteur	230 Vca / 50-60 Hz
Nombre de moteurs	1
Alimentation moteur	24 Vcc / 1,8 A
Alimentation accessoires	24 Vcc / 0,36 A
Verrouillage électrique	24 Vcc / 0,5 A
Gestion système cinématique avec Encodeur	■
Détection d'obstacles (provoque l'arrêt en ouverture ou l'inversion en fermeture)	■
Ouverture par poussée (PUSH&GO)	■
Fermeture par poussée (PULL&CLOSE)	■
Commande ouverture	■
Commande fermeture	■
Fermeture automatique temporisée	0 - 30 s
Sécurité d'inversion surveillée	■
Sécurité en ouverture surveillée (ralentissement vitesse)	■
Mode LOW ENERGY	■

