

Ditec
OPEN YOUR WORLD



INTELLIGENT



DESIGN
INNOVANT



FACILE À
INSTALLER



SMART
THINGS

Ditec **DAS200**
DAS200HD
DAS200T

Automatisme
pour portes
coulissantes
commerciales
jusqu'à **320 kg**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DAS200	DAS200HD	DAS200T
Description	automatisme pour portes coulissantes	automatisme pour portes coulissantes	automatisme pour portes coulissantes télescopiques
Portée	120 kg (1 vantail) 200 kg (2 vantaux)	150 kg (1 vantail) 280 kg (2 vantaux)	240 kg (1+1 vantaux) 320 kg (2+2 vantaux)
Ouverture baie de passage	715 - 3 215 mm (1 vantail) 790 - 3 240 mm (2 vantaux)	715 - 3 215 mm (1 vantail) 840 - 3 240 mm (2 vantaux)	1103 - 4 320 mm (1+1 vantaux) 1600 - 4 320 mm (2+2 vantaux)
Dimensions produit (HxDxL)	120 x 185 x L mm	120 x 185 x L mm	120 x 265 x L mm
Vitesse maximale d'ouverture et de fermeture (2 vantaux)	1,6 m/s	1,6 m/s	1,6 m/s
Tension	100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ; 50/60 Hz	100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ; 50/60 Hz	100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ; 50/60 Hz
Puissance nominale alimentateur	75 W	150 W	150 W
Tension accessoires	24 Vcc/0,64 A	24 Vcc/1 A	24 Vcc/1 A
Degré de protection	IP20	IP20	IP20
Homologations	TÜV	TÜV	TÜV
Armoire de commande	1DAS20QE	1DAS20HDQE	1DAS20HDQE

FONCTIONS PRINCIPALES

	DAS200	DAS200HD - DAS200T
Armoire de commande	1DAS20QE	1DAS20HDQE
Tension	100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ; 50/60 Hz	100 ÷ 240 Vca, -10%/+10% ; 50/60 Hz
Batteries	12 Vcc ou 24 Vcc (en option)	12 Vcc ou 24 Vcc (en option)
Réglage de la poussée	■	■
Détection d'obstacles (arrêt en ouverture ou inversion en fermeture)	■	■
Sélection automatique de la largeur de la baie de passage (en fonction du flux de personnes)	■	■
Temporisation de la fermeture automatique	0 - 60 s	0 - 60 s
Temporisation du maintien en ouverture pour présence	0 - 60 s	0 - 60 s
Interverrouillage	■ (en option avec DAS902MP)	■ (en option avec DAS902MP)
Sécurité en ouverture (ralentissement vitesse)	■	■
Gestion batterie à économie d'énergie en cas de panne de courant	■	■
Sécurité en inversion avec capteur de présence	■ (conforme EN 16005)	■ (conforme EN 16005)
Fonction safety test et surveillance des sécurités	■ (conforme EN 16005)	■ (conforme EN 16005)
Commande d'ouverture et de fermeture indépendante	■ (en option avec DAS902MP)	■ (en option avec DAS902MP)
Fonction « infirmier »	■ (en option avec DAS902MP)	■ (en option avec DAS902MP)
Fonction « impulsion anti-incendie »	■ (en option avec DAS902MP)	■ (en option avec DAS902MP)
Fonction ouverture d'urgence	■ (en option avec DAS902MP)	■ (en option avec DAS902MP)