

V3SR - Ventouse applique lumineuse, 300 kg

Description du produit

La série V3SR sont des ventouses appliques avec signal avec une force de maintien allant jusqu'à 300 kg. La V3SR est maintenant dotée d'une bobine faible consommation et est classée résistante au feu suivant la norme EN1634-1&2 pendant 30 minutes.

Elle fait partie d'une vaste gamme de serrures électromagnétiques fabriquées par CDVI, offrant un verrouillage de haute qualité et de haute performance avec des fonctionnalités exceptionnelles pour valoriser votre installation.

Les ventouses sont livrées avec des filins de sécurité pour empêcher le block magnétique de tomber, assurant un montage latéral sans risque de blessure.

Caractéristiques

- Ventouse pour usage intérieur en applique
- Jusqu'à 300 kg de force de maintien
- Technologie de verrouillage brevetée
- Basse consommation
- Relais contact
- Indication visuelle du statut de la porte avec LED

 **Bleu**
Tension active

 **Vert**
Ouvert




 Certification

 DEEE


RoHS Certification

 IP42

 IK10


 EN1634-1&2 (30 min)

 NF S61-937

 -20°C à 60°C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium
Montage :	En applique
Verrouillage :	À rupture de courant
Force de rétention :	300 kg
Relais :	1
Contacts :	NO/NC
Poids :	1,09 kg
Dimensions :	
• Ventouse :	254 x 45 x 28 mm
• Contre-plaque :	185 x 38 x 11 mm



Spécifications électriques

Alimentation :	12/24V DC
Consommation :	300 mA en 12V DC 150 mA en 24V DC

Accessoires



L3L4, Z3Z4Z5

Équerres en L et Z pour ventouses intérieures 300 kg



AMA3

Accessoire de fixation pour contre-plaque de ventouses 300 kg